



Festwertregler

Benefits

- kompakte Bauweise, passend für 3-/4-Wege-Mischventil-Serie ARV ProClick
- werkzeuglose Montage: Festwertregler einfach auf den Mischer klicken!
- Temperaturfühler und Netzkabel fertig angeschlossen
- Farbdisplay und Navigationstasten für einfache Einstellung

Anwendung

Einsetzbar zur Regelung von AFRISO Mischventilen der Serie ARV ProClick DN 20 bis DN 50, alternativ lieferbar mit Pumpengruppe PrimoTherm®. Bestens geeignet zur Regelung der Rücklauftemperatur (z. B. Kessel) oder als Vorlaufregelung in Heizungsanlagen. Die Regeltemperatur ist einstellbar von 0 bis 99 °C.

Beschreibung

Kompakter, lautloser Motor mit integrierter Regelung. Der Festwertregler verfügt über das AFRISO ProClick-Adaptersystem und kann somit nur durch einfaches Aufklicken (ohne Werkzeug) auf die AFRISO Mischventile ARV oder auf die AFRISO Pumpengruppe PrimoTherm 180-2 montiert werden. Über das Display und Tasten können verschiedene Anwendungen und Hydraulikschemen eingestellt werden. Die verdeckten Einstelltasten verhindern ein unbeabsichtigtes Verstellen im laufenden Betrieb.

Technische Daten

Temperatureinsatzbereich

Umgebung: 0/50 °C

Temperaturfühler

Fühlerelement (L x ø): 10 x 4 mm

Kabellänge: 1 m

Display

grafisches Farbdisplay

240 x 240 Pixel

Gehäuse

Material: Kunststoff (PC)

B x H x T: 95 x 87 x 80 mm

Gewicht: 800 g

Schutzklasse: I (EN 60730)

Schutzart: IP 42 (EN 60529)

Versorgungsspannung

AC 230 V

Netzkabel mit Stecker, Länge 2 m

Drehmoment

6 Nm

Lieferumfang

- Festwertregler
- Temperaturfühler
- AFRISO ProClick-Adaptersystem

Ausführungen

Art.-Nr.

Festwertregler
ACT 343 ProClick



77823

- ☒ Lagerware
- ☐ Fertigungsverfahren