



Heizkörperrücklaufverschraubung 456 M D DN20

Art.-Nr. 453 280

Heizkörperrücklaufverschraubung

Benefits

- stufenlose Einstellung
- individuelles Absperrn einzelner Heizkörper
- reproduzierbare Einstellung

Anwendung

Zum individuellen Absperrn, z. B. von Heizkörpern, um Wartungs- oder Malerarbeiten ohne Entleerung der Heizungsanlage durchführen zu können. Geeignet für mittlere Wassermengen. Zum Einbau in Ein- und Zweirohr-Heizungsanlagen.

Beschreibung

Heizkörperverschraubung Typ 456 mit Entleerung sowie Absperr- und Einstellmöglichkeit. Mit Verschlusskappe (Ausführung M) zum Schutz gegen unsachgemäße Bedienung. Einstellbar nach Durchflussdiagramm (siehe Bedienungsanleitung). Die gewählte Einstellung ist dank dem integrierten Hubbegrenzer/Anschlag reproduzierbar (nicht Ausführung M Eco) und damit unabhängig vom Entleervorgang. Die Entleerung kann mit der optionalen Füll- und Entleervorrichtung FEV mit Schlauchanschluss G $\frac{1}{2}$ einfach und schnell durchgeführt werden. Entleerungsleistung gleich Kv-Wert 1.1. Ausführung M Eco ohne Hubbegrenzer.

Technische Daten

Systemanschluss
siehe Bestelltabelle

Einstellbereich bei 10 kPa
405 l/h

Nenndruck
max. 10 bar


Nennweite
DN 20

Temperatureinsatzbereich
Medium: max. 120 °C

Gehäuse
Rotguss, vernickelt

Technische Zeichnungen

Typ 456 M – Durchgang



DN	D	d2	SW1	SW2	b	L1	L2	L3	L4	L5	L8
10	Rp ³ / ₈	R ³ / ₈	22	27	10,1	49	75	26	52	22	22
15	Rp ¹ / ₂	R ¹ / ₂	27	30	13,2	51	80	29	58	26	22
20	Rp ³ / ₄	R ³ / ₄	32	37	14,5	59	91	34	66	29	22

Ausführungen

		Ausfüh- rung	Ausfüh- rung	Nennweite	Anschluss	Kvs-Wert*		Art.-Nr.
456 M	für mittlere Wassermengen	Durchgang		DN 20	Rp ³ / ₄ x R ³ / ₄	1,28 m³/h		453 280

-  Lagerware
-  Fertigungsware