

Kappenventil

Benefits

- integrierter KFE-Hahn für die einfache Entleerung des Ausdehnungsgefässes
- grosse Entleerleistung für einfache und schnelle Entleerung
- mit verplombbarem Absperrventil gegen unbeabsichtigtes Schliessen



Anwendung

Zum Anschluss, zur Wartung und Kontrolle von Membran-Ausdehnungsgefässen in Heizungsanlagen nach EN 12828 und Solaranlagen. Am Wassereingang des Ausdehnungsgefässes einzubauen.

Beschreibung

Kappenventil mit Anschlussverschraubung $G\frac{3}{4} \times G\frac{3}{4}$ oder $G1 \times G1$. Das Absperrventil ist mit Kappe und Plombe gegen unbeabsichtigtes Schliessen gesichert. Der integrierte KFE-Hahn (Anschluss: $G\frac{3}{4}$ Eurokonus) ermöglicht die einfache Entleerung des Ausdehnungsgefässes. Hierzu kann ein Schlauch mit Überwurfmutter aufgeschraubt werden. Bei der vorgeschriebenen Funktionsprüfung oder beim Austausch kann das Ausdehnungsgefäss gegen die Heizungsanlage abgesperrt und mit grosser Entleerleistung (Zeitersparnis) entleert werden.

Technische Daten

Betriebsdruck

max. 10 bar

Temperatureinsatzbereich

Medium: 0/120 °C

Anschlüsse

KFE-Hahn: $G\frac{3}{4}$ AG Eurokonus

Entleerleistung

Kappenventil mit KFE-Hahn
1.5 m³/h

Ausführungen

			Art.-Nr.
Kappenventil G $\frac{3}{4}$ x G $\frac{3}{4}$	mit integriertem KFE-Hahn G $\frac{3}{4}$	●	77949
Kappenventil G1 x G1	mit integriertem KFE-Hahn G $\frac{3}{4}$	●	77950

● Lagerware

● Fertigungsware