



Kesselverteiler für Heizungspumpengruppen PrimoTherm®

Benefits

- kompakte und robuste Ausführung in formschlüssiger Isolation
- für zwei oder drei Heizungspumpengruppen, wahlweise mit hydraulischer Weiche
- inklusive 2 Wandkonsolen zur einfachen Montage
- AFRISO Kesselverteiler sind werkseitig auf Dichtheit geprüft.

Anwendung

Zur Verteilung des Heizungswassers in geschlossenen Heizungsanlagen nach EN 12828 vom Heizkessel auf die Heizungspumpengruppen PrimoTherm®.

Beschreibung

Kesselverteiler als kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler für zwei, drei, vier oder fünf Heizungspumpengruppen. AFRISO Kesselverteiler sind werkseitig auf Dichtheit geprüft und sind wartungsfrei.

Technische Daten

Systemanschlüsse

160 kW
Gewindestutzen G2 AG
160 kW
Überwurfmutter G1½, flachdichtend

Achsabstand

125 mm

Temperatureinsatzbereich

Medium: max. 110 °C

Durchsatz

160 kW
7 m³/h

Anlagendruck

max. 6 bar

Wärmedämmung

Polypropylen EPP

Lieferumfang

- Kesselverteiler
- 2 x Wandkonsole
- Isolierung

Ausführungen

	Heizkreise	hydraulische Weiche		Art.-Nr.
Kesselverteiler KSV 125-2 160 kW	2	0	●	77319
Kesselverteiler KSV 125-3 160 kW	3	0	●	77320
Kesselverteiler KSV 125-4 160 kW	4	0	●	77321
Kesselverteiler KSV 125-5 160 kW	5	0	●	77322

- Lagerware
- Fertigungsware