



Kombiblock 456-DP D DN15

Art.-Nr. 423 070

dynamischer Kombiblock

Anwendung

Geeignet für kleine bis grosse Wassermengen. Zum Einbau in Zweirohr-Heizungsanlagen für Verbraucher mit integriertem Ventil. Das dynamische Ventilprogramm Vario-DP macht den hydraulischen Abgleich im Ein- und Zweifamilienhaus sowie im Wohnungsbau kinderleicht und schnell.

Beschreibung

Geräuscharmer, einstellbarer Kombiblock mit Entleerung und Absperrmöglichkeit. Einstellbereich 20 bis 340 l/h, stufenlos einstellbar mit handelsüblichem Heizkörper-Entlüftungsschlüssel. Mit Verschlusskappe zum Schutz gegen unsachgemässe Bedienung. Der patentierte Ventileinsatz mit dynamischem Mengenbegrenzer begrenzt automatisch die am Ventil eingestellte Wassermenge und regelt diese unabhängig von Druckschwankungen in der Heizungsanlage. Das bedeutet, egal wie viele Ventile in der Anlage geöffnet oder geschlossen sind, das Vario-DP sorgt immer für die richtige Wassermenge am Heizkörper. Der Ventileinsatz ist ohne Systementleerung unter Betriebsdruck auswechselbar mit dem Montagegerät MGW.

Technische Daten

Systemanschluss

siehe Bestelltabelle

Einstellbereich bei 10 kPa

456-DP

Einstellbereich

20/340 l/h

Nenndruck

max. 10 bar

Differenzdruck (Δp)

max.: 70 kPa

min.: 15 kPa

Nennweite

DN 15

Temperatureinsatzbereich


Medium: max. 90 °C

Gehäuse

Rotguss, vernickelt

Technische Zeichnungen

456-DP, Durchgang – Ausführung G $\frac{3}{4}$ -Innengewinde



Masse (mm)

Ausführungen

		Ausführung	Ausführung	Nennweite	Anschluss	Kvs-Wert*	Art.-Nr.
456-DP	für Ventil-kompakt-heizkörper mit G $\frac{3}{4}$ -Eurokonus	Durchgang		DN 15		●	423 070

- Lagerware
- Fertigungsware