



Kappenventil G $\frac{3}{4}$ x G $\frac{3}{4}$

Art.-Nr. 77949

Kappenventile

Benefits

- integrierter KFE-Hahn für die einfache Entleerung des Ausdehnungsgefäßes
- grosse Entleerleistung für einfache und schnelle Entleerung
- mit verplombbarem Absperrventil gegen unbeabsichtigtes Schliessen

Anwendung

Zum Anschluss, zur Wartung und Kontrolle von Membran-Ausdehnungsgefässen in Heizungsanlagen nach EN 12828 und Solaranlagen. Am Wassereingang des Ausdehnungsgefäßes einzubauen.

Beschreibung

Kappenventil mit Anschlussverschraubung G $\frac{3}{4}$ x G $\frac{3}{4}$ oder G1 x G1. Das Absperrventil ist mit Kappe und Plombe gegen unbeabsichtigtes Schliessen gesichert. Der integrierte KFE-Hahn (Anschluss: G $\frac{3}{4}$ Eurokonus) ermöglicht die einfache Entleerung des Ausdehnungsgefäßes. Hierzu kann ein Schlauch mit Überwurfmutter aufgeschraubt werden. Bei der vorgeschriebenen Funktionsprüfung oder beim Austausch kann das Ausdehnungsgefäß gegen die Heizungsanlage abgesperrt und mit grosser Entleerleistung (Zeitersparnis) entleert werden.

Technische Daten

Betriebsdruck

max. 10 bar

Temperatureinsatzbereich

Medium: 0/120 °C

Anschlüsse

Eingang x Ausgang: x G $\frac{3}{4}$

KFE-Hahn: G $\frac{3}{4}$ AG Eurokonus

Entleerleistung

Kappenventil mit KFE-Hahn

1.5 m³/h

Ausführungen

			Art.-Nr.
Kappenventil G $\frac{3}{4}$ x G $\frac{3}{4}$	mit integriertem KFE-Hahn G $\frac{3}{4}$	☒	77949

- ☒ Lagerware
- ☐ Fertigungsverfahren