




Plattenfeder-Standardmanometer PF160Gly

Art.-Nr. 85955801

Plattenfeder-Standardmanometer Typ D8 mit Glyzerinfüllung

Benefits

- Überdrucksicherheit 10 bar
- kleinste Anzeigebereiche
- robuste und kompakte Bauform
- dichtungsfrei im mediumberührten Bereich durch Verschweißen
- Ex-Ausführung (optional)

Technische Daten

Typ
D8

Nenngröße
160

Genauigkeitsklasse (EN 837-3/6)
1,6

Anzeigebereiche (EN 837-3/5)
siehe Bestelltabelle

Verwendungsbereich
ruhende Belastung: Skalenendwert
dynamische Belastung: 0,9 x Skalenendwert

Überdrucksicherheit
≤ 0,4 bar
mind. 1,3 x FS

Temperatureinsatzbereich
Medium: max. 100 °C
Umgebung: -20/+60 °C

Temperaturverhalten

Anzeigefehler bei Abweichung von der Normaltemperatur 20 °C am Messsystem:
bei Temperaturzunahme ca. ± 0,8 %/10 K,
bei Temperaturabnahme ca. ± 0,8 %/10 K
vom jeweiligen Skalenendwert

Schutzart
IP 54 (EN 60529)

Anschluss
Stahl, radial
G½B, SW22 (EN 837-3/7.3)

unterer Messflansch
Stahl

oberer Messflansch
Edelstahl 304

Messglied
Plattenfeder
Messflansch ø 160
Edelstahl 316 Ti/316 L

Dichtung
NBR (Perbunan)

Zeigerwerk
Messing

Zifferblatt
Aluminium, weiß
Skalierung: schwarz

Zeiger
Aluminium, schwarz

Gehäuse
Edelstahl 304, mit Druckentlastungsöffnung

Optionen

- Sicherheitsgehäuse
- 10-fache Überdrucksicherheit (Messflansch $\varnothing$ 100 bis max. 40 bar, Messflansch $\varnothing$ 160 bis max. 2,5 bar)
- Glyzerinfüllung (ab 40 mbar, $\leq$ 250 mbar Genauigkeitsklasse 2,5)
- Grenzsinalgeber
- mediumberührte Teile mit Sonderbeschichtung
- offene Anschlussflansche nach EN/ASME


Bajonettring
Edelstahl 304

Sichtscheibe
Instrumentenglas

Füllflüssigkeit
Glyzerin

Technische Zeichnungen

Anschluss radial, Messflansch $\varnothing$ 160



Maße (mm)

NG	a	b	$\varnothing c$	c1	c2	D1	G	h	SW
160	20	55	6	3	20	160	G $\frac{1}{2}$ B	156	22

Ausführungen

Anzeigebereich	Einbauart	Typ		Artikelnummer
0/60 mbar	direkt	PF160Gly D801	●	85955801

- Lagerware
- Fertigungsware