



## Kesselsicherungsgruppe KSG Magnum

Art.-Nr. 77627

### Kesselsicherungsgruppe

#### Benefits

- Montagevorteil durch vorgefertigte, dichtgeprüfte Baugruppe
- Entlüftungsdom zur Ansammlung und Trennung der Luft vom Wasser im Heizsystem
- Schnellentlüfter PrimoVent mit Zwei-Wege-Entlüftungsprinzip zur sicheren automatischen Entlüftung
- Heizungsmanometer zur direkten Anzeige des Systemdruckes
- Sicherheitsventil zur Absicherung gegen Drucküberschreitung
- servicefreundlich: Schnellentlüfter auswechselbar ohne Entleerung
- für Heizungsanlagen bis zu einer Leistung von 200 bzw. 350 kW

#### Anwendung

Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN 12828 bis zu einer Leistung von 200 bzw. 350 kW.

#### Beschreibung

Komplette, fest vormontierte und auf Dichtheit geprüfte Kesselsicherungsgruppe. Bestehend aus Armaturenräger, Heizungsmanometer zur Anzeige des Anlagendruckes, Schnellentlüfter mit Aquastop und Membran-Sicherheitsventil MS in der formschlüssigen Wärmedämmung. Inklusive selbstdichtendem Montageventil für den einfachen Austausch des Schnellentlüfters.

#### Technische Daten

##### Anschluss Kessel

max. 200 kW  
G1¼ IG

##### Temperatureinsatzbereich

max. 120 °C

##### Masse

B x H x T: 230 x 190 x 105 mm

##### Isolation

Polypropylen EPP

##### Armaturenräger

Messing

##### Membran-Sicherheitsventil MS

max. 200 kW  
x G1  
Dichtung: PTFE-Dichtring, verdrehbar  
Ansprechdruck: 3 bar

##### Heizungsmanometer

Anzeigebereich: 0/4 bar  
Durchmesser: 63 mm  
Anschluss: G¼ radial

##### Schnellentlüfter mit Aquastop

Eingang: G¾  
Nenndruck: 12 bar

## Ausführungen

	Wärmeleistung	Ansprechdruck	Kesselanschluss		Art.-Nr.
Kesselsicherungs- gruppe KSG Magnum	max. 200 kW	3 bar	G1¼ IG	●	77627

- Lagerware
- Fertigungsware