



Gassensor GS 400 ST (HL) R134

Art.-Nr. 69148

Gassensor

Anwendung

Zur Detektierung brennbarer, explosibler Gase. Auch in staubiger und schmutziger Umgebung einsetzbar.

Beschreibung

Zum Anschluss an die Gaswarngeräte GW-S, GW-S4 und GW-SK. Ausführung in Aluminium als Wandaufbaugehäuse. Anschlusskabel (abgeschirmt) 3 x 1,5 mm² Cu+-Schutzleiter, Hin- und Rückleiter (max. 100 Ohm Kabelwiderstand).

Technische Daten

Messbereich

0/50 %

Messprinzip

Halbleiter (HL)

Lebenserwartung: ca. 5 Jahre

Versorgungsspannung

DC 24 V ± 5 %

Temperatureinsatzbereich

Umgebung: -10/+50 °C

Feuchte

40/50 % r,F,

Gehäuse

B x H x T: 90 x 85 x 65 mm

Gewicht: ca. 0.5 kg

Schutzart: IP 54 (EN 60529)

Ausgangssignal

4–20 mA

Ausführungen

		Art.-Nr.
Gassensor GS 400 ST (HL) R134	☐	69148

- ☒ Lagerware
- ☐ Fertigungsware